



Envoi de courrier

Insertion

Plieuse-inséreuse Relay^{MC} 3500

Productivité et confiance intégrées

Éliminez la tâche fastidieuse de plier votre courrier et de l'insérer dans des enveloppes, grâce à la plieuse-inséreuse Relay 3500. Cet appareil, qui offre une expérience utilisateur simple, est conçu à partir d'une plate-forme éprouvée, qui permet de produire jusqu'à 20 000 pièces de

courrier par mois. Grâce à l'exactitude et à la fiabilité de cet appareil, votre équipe a l'esprit tranquille en sachant que son courrier critique est traité à temps et sans erreur, et ce, à tout coup.

La plieuse-inséreuse Relay 3500 offre un assemblage de courrier simple, exact et fiable.



Simplicité

Conception réfléchie convenant à tout utilisateur.



Exactitude

Éliminez les retards coûteux liés à des erreurs de traitement manuel.



Productivité

Veillez à la bonne progression de votre processus de traitement de courrier grâce à un rendement rapide et sans interruption.



Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site, à l'adresse pitneybowes.com/ca/fr

Spécifications du Relay 3500

Système	Relay 3500
Débit du cycle	3000 pièces à l'heure
Écran tactile couleur	De série
Capacité mensuelle	Jusqu'à 20 000 pièces/mois
Configuration relative aux alimenteurs	2 alimenteurs de feuilles, 1 alimenteur d'encarts, alimenteur d'enveloppes porteuses
Options de pliage	Pliages en C, en Z, en deux (V), double
Options d'intégrité	LOM, lecture de codes 2D
Cascade à partir des alimenteurs de feuilles	Oui
Cachetage d'enveloppes	De série

Assemblage avant le pliage

Pliage en C ou en Z	Jusqu'à 5 feuilles*
Pliage en deux	Jusqu'à 10 feuilles (2 groupes de 5)*
Pliage double (format 8 1/2 x 14 po)	Jusqu'à 3 feuilles*

Plateau(x) d'alimentation de feuilles

Capacité par plateau	325 feuilles de papier de 20 lb / 75 g/m ² (650 feuilles au total)
Formats de papier	Minimum (largeur x longueur) : 7 x 7 po (178 x 178 mm) Maximum (largeur x longueur) : 9 x 16 po (229 x 406 mm)
Poids du papier	Minimum : 18 lb / 70 g/m ² Maximum : 32 lb / 120 g/m ²

Plateau d'alimentation d'encarts

Capacité	300
Formats de matériel	Minimum (largeur x longueur) : 5 x 3,25 po (127 x 82 mm) Maximum (largeur x longueur) : 9 x 6 po (230 x 152 mm)
Poids du matériel	Minimum : 20 lb / 75 g/m ² (feuille individuelle non pliée), 16 lb / 60 g/m ² (matériel plié) Maximum : 50 lb / 180 g/m ² (une seule feuille), épaisseur maximale comprimée de 0,078 po (2 mm)

Spécifications relatives aux enveloppes

Capacité	Jusqu'à 100
Formats d'enveloppe	Minimum (profondeur x largeur) : 3,5 x 8,5 po (88 x 220 mm) Maximum (profondeur x largeur) : 6,5 x 9,5 po (164 x 242 mm)
Poids des enveloppes	Minimum : 17 lb (65 g/m ²) Maximum : 26 lb (100 g/m ²)
Tâches programmables	20

Caractéristiques physiques

Dimensions de la plieuse-inséreuse (L x P x H)	28 x 21 x 25 po (711 x 533 x 635 mm)
Dimensions du système complet (L x P x H)	42 x 21 x 25 po (1067 x 533 x 635 mm)
Poids	145 lb (66 kg)

Caractéristiques physiques des accessoires



Empileur vertical électrique

Longueur après installation : 14 po / 356 mm

Hauteur : 24 po / 610 mm



Empileur vertical

Longueur après installation : 10,5 po / 267 mm

* Selon un poids de 20 lb / 75 g/m²



Canada
1-30 Pedigree Court
Brampton, ON L6T 5T8